

BREMAT

FLOORBLASTER



Als Nederlandse producent én toonaangevende leverancier van mortelmachines in Europa heeft BreMAT gezocht naar een goede oplossing om het aanbrengen van zandcement-dekvloeren in Nederland ook na 1 januari 2015 mogelijk te maken.

Bij de ontwikkeling van onze mechanische trilrei lag onze focus op praktische inzetbaarheid, bouwplaatsbestedigheid, laag eigengewicht, eenvoudige, degelijke techniek én voordelige aanschaf. Met de ontwikkeling van de BreMAT FloorBlaster hebben we al deze eigenschappen gecombineerd in één apparaat.



De uitklapbare steunpoot zorgt ervoor dat de FloorBlaster op werkhogte kan worden weggezet op het moment dat er even niet met de trilrei gewerkt wordt.

DÉ VOORDELIGSTE EN MEEST PRAKTISCHE MECHANISCHE REI

BreMAT FloorBlaster

De BreMAT FloorBlaster is een mechanische trilrei, bestemd voor het verantwoord aanbrengen van zandcement-dekvloeren. Hierdoor is de FloorBlaster opgenomen in de lijst van Arbovriendelijke hulpmiddelen van Arbouw.

Licht en afwisselend werk

Waarbij men voorheen ononderbroken op de knieën moest werken tijdens het smeren van de zandcement-dekvloer, kan met de BreMAT FloorBlaster de vloermortel vanuit een staande houding worden geëgaliseerd en verdicht.

Slechts de zijdelingse banen dienen traditioneel te worden aangebracht. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor afwisseling in werkhouding en een vermindering van de fysieke belasting.

Vlakke en strakke vloerafwerking

De solide opbouw van het frame, de vorm van de trilrei en de manier waarop de trilringen overgebracht worden op de trilbalk zorgen ervoor dat de vloerenlegger met de nodige precisie de vloermortel kan egaliseren en verdichten. Het resultaat is een vlakke en goed verdichte dekvloer. De vloer hoeft alleen nog maar afgewerkt te worden met een vlindermachine.



Alleen de zijdelingse banen dienen traditioneel aangebracht te worden. Tusseliggende vlakken kunnen vanuit een staande houding machinaal worden geëgaliseerd en verdicht.



De BreMAT FloorBlaster wordt aangedreven door een elektro- of een 4-tact benzinemotor.



Ook in kleine ruimtes kan de FloorBlaster probleemloos worden ingezet.



Door de degelijke constructie kan de FloorBlaster snel en eenvoudig worden schoongemaakt met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger en vochtige doek.



Indien nodig kan het frame met twee pennen losgekoppeld worden. Zo is de FloorBlaster eenvoudig te transporteren en op te bergen.

Verschillende werkbreedtes

De Brema FloorBlaster wordt geleverd met een werkbreedte van 1,5 meter, 2 meter of 2,5 meter. Zo zijn er altijd een FloorBlaster beschikbaar die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeur of werksituatie.

Aandrijving

De Brema FloorBlaster is verkrijgbaar met een elektromotor of een 4-tact benzinemotor. De elektromotor heeft een netto vermogen van 0,18 kW en kan worden aangesloten op een standaard 230/240 V stroomaansluiting. De 4-tact benzinemotor heeft een netto vermogen van 0,72 kW. Ongeacht of u een elektromotor of benzinemotor preferiert, het resultaat is hetzelfde: een gelijkmatige overdracht en verdeling van trillingen op de trilbalk.

Praktische opbouw

Het solide stalen frame is verchromd waardoor het materiaal optimaal beschermd wordt tegen corrosie. Cementsluiser en mortelaanslag zijn eenvoudig te verwijderen van de verchromde toplaag. De FloorBlaster heeft een laag eigengewicht. De trilrei met een werkbreedte van anderhalf meter weegt slechts 18 kg. De 2 meter uitvoering weegt 20 kg en de FloorBlaster met 2,5 meter werkbreedte weegt 22 kg.

Door het degelijke frame en het goed gepositioneerde handvat is de FloorBlaster gemakkelijk door 1 persoon te tillen. Indien nodig kan het frame snel met twee pennen losgekoppeld worden, waardoor de 2 losse delen gemakkelijk te transporteren en op te bergen zijn.

Wanneer de FloorBlaster even niet gebruikt wordt kan er een steloot worden uitgeklaapt, zodat de FloorBlaster zelfstandig op werkhoogte blijft staan. Wanneer het werken met de FloorBlaster hervat wordt hoeft er dus niet eerst gebukt te worden.

Gecertificeerd en erkend arbovriendelijk hulpmiddel

De FloorBlaster is door Aboma gecertificeerd volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG. Daarnaast is de FloorBlaster erkend door Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en is de mechanische trilrei door Arbouw opgenomen in de lijst van arbovriendelijke hulpmiddelen.



Met de Brema FloorBlaster kunt u arbo-verantwoord traditionele cementdekvloeren blijven aanbrengen!

Scherp geprijsd

Door gebruik van onze eigen expertise en efficiënte productiemogelijkheden zijn we in staat om een uiterst gunstig geprijsde mechanische trilrei te leveren in diverse werkbreedtes. Ongeacht werkbreedte of aandrijving (zowel elektrisch als met 4-tact benzinemotor) bent u verzekerd van een en dezelfde voordelige aanschafprijs.

Huur

U heeft ook de mogelijkheid om een FloorBlaster te huren. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de beschikbaarheid. Naast de huursom betaalt u een borgsom van € 250,- welke u gecrediteerd krijgt wanneer u de FloorBlaster in goede staat retourneert. Van te voren spreekt u met uw Brema partner een huurperiode af en betaald vooraf de huur- en borgsom.

Bestellen?

De Brema FloorBlaster is verkrijgbaar bij uw Brema partner:



The expert in screedpumps

Bremat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van volautomatische mobiele mortelinstallaties. Wereldwijd worden er dagelijks honderden Brema installaties ingezet voor de productie van aardvochtige en zelfnivellerende vloermortels.

Daarnaast levert Brema ook klantspecifieke oplossingen voor het mengen en verpompen van allerlei morteltypes zoals EPS isolatiemortel, schuimmortel en PUR-materiaal.



We staan graag voor u klaar om de beste machines te produceren én optimale service te verlenen!

BREMAT

Bremat Holland BV
De Tweeling 16
5215 MC's-Hertogenbosch
Nederland



T: +31 (0)73 614 9494
F: +31 (0)73 614 7844
E: holland@bremat.com
I: www.bremat.com

Copyright © Brema Holland BV
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, af fabriek.
Wijzigingen voorbehouden